

FICHA TÉCNICA

Fagor P-25/120 M NOMEX – Planchadora mural Ø250 mm (Eléctrica, recubrimiento Nomex)

Ø 250 mm



Easy to use
Fáciles de usar

ELECTRONIC MICROPROCESSOR
which lets you control the ironing temperature
of the machine more accurate and rapidly.

MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO
que permite controlar la temperatura de
planchado de la máquina de una forma
más precisa y rápida.

Ergonomics
Ergonomía

Automatic lifting of the
chest by photocell.
Elevación automática de la
cubeta, mediante fotocélula.

Detalles del producto

La **Fagor P-25/120 M NOMEX** combina un rodillo de Ø 250 mm con recubrimiento de **Nomex**, garantizando un planchado uniforme, suave y de alta resistencia al calor. Su diseño mural compacto y ergonómico la convierte en una solución eficiente para lavanderías profesionales de tamaño medio.

Rodillo Ø 250 mm · Longitud útil 1200 mm · Recubrimiento Nomex · Alta eficiencia energética · Control manual

| | |
|---------------------------|---|
| Modelo | P-25/120 M NOMEX |
| Tipo de calefacción | Eléctrica |
| Diámetro del rodillo | 250 mm |
| Anchura útil de planchado | 1200 mm |
| Potencia total | ? 11 kW |
| Velocidad de planchado | 2,5 – 4 m/min |
| Control | Manual |
| Superficie del rodillo | Nomex resistente al calor (protege los tejidos) |
| Estructura | Acero esmaltado con protección térmica |
| Dimensiones (L x F x A) | ? 1620 x 430 x 1060 mm |
| Peso neto | ? 130 kg |
| Alimentación eléctrica | 400 V III / 50 Hz |
| Consumo energético | Reducido por mejor transferencia térmica |

SECALAV

El Roble 283, Recoleta, Santiago, Chile

Teléfono: +562 2629 1274 | Email: contacto@secalav.cl

www.secalav.cl

Producción estimada

Seguridad

Mantenimiento

Ventaja principal

Uso recomendado

Normativa

Hasta 34 kg/h

Barra de emergencia, protección térmica y desconexión automática

Acceso frontal y lateral para limpieza o sustitución de Nomex

Mejor conservación de las prendas y ahorro de energía

Hoteles, lavanderías profesionales y hospitales

CE / EN ISO 10472-1

SECALAV

El Roble 283, Recoleta, Santiago, Chile

Teléfono: +562 2629 1274 | Email: contacto@secalav.cl

www.secalav.cl