

## FICHA TÉCNICA

**Fagor PS-35/140 M –  
Calandra mural Ø 325 mm 1,4 m (secado / planchado frontal)**



### Detalles del producto

La Fagor PS-35/140 M es una calandra mural de Ø 325 mm diseñada para ofrecer un rendimiento superior al de la gama Ø 200, con mayor superficie de contacto, más producción y una calidad de planchado optimizada. Con 1,4 m de ancho útil y funcionamiento eléctrico o a gas, es una solución eficiente para lavanderías profesionales de producción media.

Ø 325 mm · 1,4 m de ancho útil · Control M · Versión eléctrica o gas · Velocidad 1,5–10 m/min

Marca / modelo	Fagor PS-35/140 M
Tipo de equipo	Calandra mural profesional de secado y planchado
Diámetro del rodillo	Ø 325 mm
Ancho útil	1.400 mm (1,4 m)
Producción teórica 45% humedad	18 kg/h (eléctrica) · 22 kg/h (gas atmosférico)
Velocidad de trabajo	1,5–10 m/min
Calefacción	Eléctrica o gas atmosférico
Control	Microprocesador M · Modo Auto · Modo Manual · Smart System opcional
Construcción	Cilindro niquelado opcional · Bandas de Nomex · Paneles en acero inox y skinplate · Alimentación y salida frontal.

### SECALAV

El Roble 283, Recoleta, Santiago, Chile

Teléfono: +562 2629 1274 | Email: [contacto@secalav.cl](mailto:contacto@secalav.cl)

[www.secalav.cl](http://www.secalav.cl)

Altura de introducción	990 mm
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1952 x 686 x 1112 mm · Peso: 330 kg
Evacuación de vahos	1 salida Ø 98 mm · Caudal: 500 m <sup>3</sup> /h
Nivel sonoro	60 dB
Aplicaciones recomendadas	Hoteles medianos, lavanderías profesionales, clínicas, residencias y establecimientos con un volumen de ropa plana mayor que el cubierto por Ø 200.
Potencias eléctricas	12 kW (calefacción) · 12,37 kW totales
Potencia gas	14 kW (quemador atmosférico)

## SECALAV

El Roble 283, Recoleta, Santiago, Chile

Teléfono: +562 2629 1274 | Email: [contacto@secalav.cl](mailto:contacto@secalav.cl)

[www.secalav.cl](http://www.secalav.cl)